

賀眾牌

ACUO 淨水過濾組

淨水系統、咖啡機、蒸汽機、複合式烤箱適用

這是一項淨水過濾系統的新選擇，我們為您提供一套先進、強大的淨水過濾系統，結合高品質的淨水過濾系統，提供滿足顧客飲水、飲品及食物的淨水需求。



無插電

無需用電，零能耗，不需擔憂用電安全問題。



體積小

占地空間小，容易擺放，使設備間的空間運用有彈性。



流量大

最高可達3公升/分以上。



易維護

拆裝容易，濾芯安裝到位有反饋感。

同級最大

超大處理量 25000公升

更經濟的解決方案

雙效抑菌淨水器〈單道〉

UP-9801

P.P纖維可攔截水中泥沙、鐵鏽、膠狀物、等...粗粒雜質。

抗菌活性碳布可抑制水中細菌生長，同時吸附水中餘氯、異味、異色、重金屬並保留對人體有益之礦物質。



雙效抑菌淨水器〈雙道〉

UP-9802

第一道：5微米抑菌P.P纖維濾芯增添抗菌配方，有效抑制細菌滋長，透過P.P.內層緊密過濾孔徑小，外層疏鬆過濾孔徑大，達到漸層分級的過濾效果。可攔截水中泥沙、鐵鏽、膠狀物、等...粗粒雜質。

第二道：雙效抑菌濾芯可抑制水中細菌生長，同時吸附水中餘氯、異味、異色、重金屬並保留對人體有益之礦物質。



更安全的解決方案

雙效抑菌除鉛淨水器〈單道〉

UP-9801L

P.P纖維可攔截水中泥沙、鐵鏽、膠狀物、等...粗粒雜質。

除鉛活性碳加強去除水溶性鉛，同時吸附水中餘氯、異味、異色、重金屬並保留對人體有益之礦物質。

雙效抑菌除鉛淨水器〈雙道〉

UP-9802L

第一道：5微米抑菌P.P纖維濾芯增添抗菌配方，有效抑制細菌滋長，透過P.P.內層緊密過濾孔徑小，外層疏鬆過濾孔徑大，達到漸層分級的過濾效果。可攔截水中泥沙、鐵鏽、膠狀物、等...粗粒雜質。

第二道：雙效抑菌除鉛濾芯可去除水溶性鉛，同時吸附水中餘氯、異味、異色、重金屬並保留對人體有益之礦物質。

產品應用

- 餐飲業的經營及人體健康與“水”密不可分。
- 淨水系統的選擇，根據實際需求，可分為中央淨水和使用點的淨水，如 家庭飲水、咖啡/泡茶機、汽水飲料機、直飲水、冰茶、製冰機、蒸箱機、洗碗機等使用點。
- 淨水系統的功能主要有粗過濾、精過濾、抑菌。
- 去除有害化學物質及重金屬，改善淨水口感。



規格表

| 型號 | UP-9801 | UP-9802 | UP-9801L | UP-9802L |
|-------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 產品照 | | | | |
| 形式 | 單支組 | 雙支組 | 單支組 | 雙支組 |
| 濾芯型號 | UF-9801 | UF-9801P5/UF-9801 | UF-9801L | UF-9801P5/UF-9801L |
| 流量 | 3LPM | 3LPM | 3LPM | 3LPM |
| 濾芯壽命 | 25,000公升(除氯) | 25,000公升(除氯) | 8,000公升(除鉛) 25,000公升(除氯) | 8,000公升(除鉛) 25,000公升(除氯) |
| 過濾孔徑 | 5 微米 雙效抑菌碳布 | 5 微米 5微米抑菌P.P纖維 + 雙效抑菌碳布 | 0.5 微米 抑菌除鉛塊狀活性炭 | 0.5 微米 5微米抑菌P.P纖維 + 抑菌除鉛塊狀活性炭 |
| 依據NSF規範設計 | ● | ● | ● | ● |
| 去除餘氯 | ● | ● | ● | ● |
| 去除雜質Class I | ● | ● | ● | ● |
| 去除異色異味 | ● | ● | ● | ● |
| 去除有機化合物 | ● | ● | ● | ● |
| 去除濁度 | ● | ● | ● | ● |
| 抑制細菌繁殖 | ● | ● | ● | ● |
| 吸附重金屬 | ● | ● | ● | ● |
| 除鉛 | | | ● | ● |
| 主機尺寸(mm) | W105xD100xH345 | W205xD100xH345 | W105xD100xH345 | W205xD100xH345 |
| 濾芯尺寸(mm) | φ90xL340 | φ90xL340 | φ90xL340 | φ90xL340 |
| 建議更換週期* | 12個月 | 6個月/12個月 | 12個月 | 6個月/12個月 |

*更換週期需視使用水量及水質狀況而定

選配濾芯

| 濾芯型號 | UF-9801S | UF-9801RES |
|----------|---------------------|--------------------------|
| 產品照 | | |
| 形式 | 抑垢濾芯 | 樹脂濾芯 |
| 濾材規格 | 活性碳棒、抑垢配方 | 中性離子交換樹脂、顆粒活性炭 |
| 功能 | 防止設備結垢(不改變原水硬度與TDS) | 降低原水硬度(非改變TDS數值) |
| 濾芯壽命 | 除氯、抑垢25000L | 依原水硬度交換軟化比例而定，無軟化功能即壽命到期 |
| 濾芯尺寸(mm) | φ90xL340 | φ90xL340 |

賀眾牌

賀眾企業股份有限公司

新北市五股區五權三路32號 (新北產業園區)

電話 : (02)2291-9000

客服專線 : (02)2290-8000

e-mail: service@9000.com.tw

https://acuowater.com.tw



免費洽詢專線 : 080-080-9000

· 本型錄依據最初設計資料編印，僅供參考；如有事後之變更，則以商品所附之說明書為準，商品顏色以實物為準，標章證書有效期間依實際證書為準。

22/09 PL-1239